

品 番 特 性	PR-604	PR-608	PR-614	PR-630	PR-504
色相、形狀	微黃透明液體	微黃透明液體	淡黃透明液體	淡黃透明液體	微黃透明液體
固 形 分 (Wt%)	4.0 ± 1.0	8.0 ± 1.0	14.0 ± 1.0	30 ± 2.0	7.0 ± 1.0
比 重 (25℃)	0.808 ± 0.01	0.820 ± 0.01	0.840 ± 0.01	0.885 ± 0.01	0.798 ± 0.01
絕緣抵抗 (Ω)	1x(10 ¹²) over	1x(10 ¹²) over	1x(10 ¹²) over	1x(10 ¹²) over	1x(10 ¹²) over
擴 散 率 (%)	85 over	88 over	85 over	88 over	90 over
腐 蝕 性	合 格	合 格	合 格	合 格	合 格
乾 燥 度	合 格	合 格	合 格	合 格	合 格
酸 值 (mg-KOH/g)	20 ± 2	23 ± 2	25 ± 2	31 ± 2	16 ± 2
閃 火 點 (℃)	12	13	14	15	13
鹵 素 含 量 (%)	0.15	0.15	0.15	0.15	ND
稀 釋 劑	專用	專用	專用	專用	專用
預熱板溫 (℃)	85~105	85~105	85~105	85~105	85~105
備 註	鹵素測試方法與規範均符合 IEC 61249-2-21				